



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE



SYN-GEAR INDUSTRIAL

**СИНТЕТИЧЕСКОЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ, С ДОПУСКОМ US STEEL 224**

Gulf Western Synthetic Industrial Gear Oil – это серия трансмиссионных масел без содержания свинца для использования в тяжелых условиях эксплуатации. Данные масла подходят для большинства промышленных применений, обеспечивая значительное снижение износа и увеличивая срок службы деталей.

Gulf Western Synthetic Industrial Gear Oil производится в классах вязкости ISO 100, 150, 220, 320 460, также доступны продукты дополнительных классов вязкости по запросу. Продукт отличается особой прозрачностью, что указывает на его исключительную чистоту.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Индустриальное трансмиссионное масло, которое можно использовать для закрытых зубчатых передач, редукторов мельниц, дробилок, экструдеров, насосов и в широком ряде промышленных применений в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе в горнодобывающей промышленности и мобильном оборудовании.
- Благодаря синтетическим базовым компонентам (ПАО) продукт обладает существенными преимуществами перед минеральными маслами:
 - Естественно высокий индекс вязкости
 - Существенно снижает износ
 - Повышенная прочность масляной пленки
 - Более низкие рабочие температуры
 - Фосфорно-сернистые присадки обеспечивают превосходную защиту от износа при температуре масла до 150°C
 - Совместимость с бронзой
 - Улучшенные фрикционные характеристики
 - Пониженное окисление
 - Улучшенные низкотемпературные характеристики
 - Увеличенный срок службы

СПЕЦИФИКАЦИИ

Syn-Gear Industrial соответствует требованиям следующих международных спецификаций:

- Вязкость ISO 100, 220, 320, 460
- AGMA 9005-E02
- David Brown, S1.53.101
- ISO 12925-1 СКК/CKD
- DIN 51 517 part 3
- US Steel 224
- GM LS 2 EP Gear Oil
- Cincinnati Machine Gear

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE

SYN-GEAR INDUSTRIAL

**СИНТЕТИЧЕСКОЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ, С ДОПУСКОМ US STEEL 224**

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив в Gulf Western Oil по телефону 02 9673 9600.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SYN GEAR INDUSTRIAL	Метод испытания	Ед. изм.	100	150	220	320	460
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,850	0,853	0,864	0,871	0,873
Kinematic Viscosity при 40°C	ASTM D445	сСт	100	150	220	320	460
при 100°C	ASTM D445	сСт	14	17	23	31	45
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	>150	>150	>150	>150	>150
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-45	-43	-42	-28	-22
Температура вспышки в открытом тигле (COC)	ASTM D92	°C	230	230	230	250	250

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41