

SYN-M 4T 100% SYNTHETIC 10W-40 API SN JASO MA2 PAO ESTER BLEND

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ

SYN-M Full Synthetic 4T Motorcycle Engine Oil 10W-40 – полностью синтетическое моторное масло с формулой на основе премиальных синтетических базовых масел, ПАО и эфиров в сочетании с высокоэффективным пакетом присадок, обеспечивающее всестороннюю защиту двигателей мотоциклов. Продукт демонстрирует отличные рабочие характеристики с учетом все возрастающих современных требований к маслам для мотоциклетных двигателей. Моторное масло SYN-M Full Synthetic 4T 10W-40 окрашено в флуоресцентно-желтый цвет для простоты идентификации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная устойчивость к высокотемпературному сдвигу
- Превосходный контроль образования шлама и нагара, следовательно, более чистый двигатель
- Высокая устойчивость к пенообразованию для защиты от ржавчины, коррозии и износа

СПЕЦИФИКАЦИИ

Syn-M Full Synthetic 4T 10W40 отвечает требованиям следующих спецификаций:

- SAE 10W-40
- API SN
- JASO MA2

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности данного продукта, который можно получить в компании Gulf Western Oil, телефон 02 9673 9600.

SYN-M 4T 100% SYNTHETIC 10W-40 API SN JASO MA2

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SYN-M FULL SYNTHETIC 4T	SAE 10W-40
Плотность, кг/л при 15°C	0.8591
Цвет ASTM	Флуоресцентный желтый
Вязкость кинематическая, мм ² /с	
при 40°C	92.87
при 100°C	14.42
Индекс вязкости	161
Вязкость динамическая, сП при -25°C	5 900
Температура потери текучести °C	-36
Температура вспышки в открытом тигле (COC) °C	220
Общее щелочное число, мг КОН/г	8.4

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.