

SYN-X 5000 5W-40

**СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО С ДОПУСКАМИ SN/CF, A3/B4-16, MB 229.5,
VW 502.00, 505 00, RENAULT RN0700**

Syn-X 5000 5W-40 – это полностью синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, которое подходит для многих легковых автомобилей моделей последних лет, полноприводных автомобилей / внедорожников и легких коммерческих ТС, работающих на бензине, сжиженном газе или дизельном топливе.

Syn-X 5000 5W-40 разработано с учетом требований API SN/CF, ACEA A3/B4 и строгих требований спецификации MB 229.5, а также подходит для применения в высокопроизводительных двигателях, включая двигатели с наддувом, в том числе с турбонаддувом.

Исключительный контроль образования шлама и нагара, устойчивость к окислению и нитрованию, а также высокий уровень защиты от износа обеспечивают чистоту двигателя, повышенную долговечность масла и экономию средств при регулярном использовании.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетический состав, обеспечивающий улучшенные температурно-вязкостные характеристики и более высокую устойчивость к разрушению
- Высокая стойкость к окислению позволяет увеличить интервалы замены масла
- Превосходный контроль образования сажи и шлама, в результате чего двигатель остается чистым
- Отличная защита от износа при остановке и пуске
- Превосходное масло для смешанных автопарков, подходящее для бензиновых и дизельных двигателей европейских, американских и азиатских производителей

СПЕЦИФИКАЦИИ

Syn-X 5000 5W-40 отвечает требованиям следующих международных спецификаций:

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- Mercedes Benz 229.5
- Volkswagen 502.00/505.00
- Renault RN 0700
- JASO MA

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.



GULF WESTERN OIL
THE TOUGH AUSTRALIAN

SYN-X 5000 5W-40

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО С ДОПУСКАМИ SN/CF, A3/B4-16, MB 229.5,
VW 502.00, 505 00, RENAULT RN0700

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив по телефону Gulf Western Oil: 02 9673 9600.

СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

SYN-X 5000 5W-40	Метод исследования	Ед. изм.	Показатель
Плотность при 15°C	ASTM D7042	кг/л	0.855
Вязкость кинематическая при 40°C	ASTM D7042	сСт	89.6
при 100°C	ASTM D7042	сСт	14.6
Индекс вязкости	ASTM D7042	-	169
Динамическая вязкость при -30°C	ASTM D5293	сП	6250
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-42
Общее щелочное число	ASTM D2896	мгКОН/г	10.8
Сульфатная зола	ASTM D874	%	1.20

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Phone: 02 9673 9600 - Fax: 02 9623 6466 - Email: sales@gulfwestern.com.au - Web: www.gulfwestern.com.au

ACN: 087 558 398